

ECO FLASS



Mejor para el medio ambiente...

- Impacto mínimo sobre los ecosistemas acuáticos.
- Cumple requisitos estrictos de Biodegradabilidad.
- Modo de empleo claro.
- Reduce los residuos de envases.

...mejor para usted

Abrillantador Concentrado Ecolabel - Sistema Eco Matic

ECO FLASS se utiliza como aditivo en el enjuague y aclarado final en máquinas o túneles lavavajillas. Por su composición no produce espuma, proporciona un excelente secado y abrillantado de todos los utensilios lavados. Es adecuado para trabajar con cualquier tipo de agua, especialmente aguas de elevada dureza. Su aplicación se realiza de forma combinada con ECO WASSH. **APTO PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA**

MODO DE EMPLEO

Se dosifica en la máquina a razón de 0.1 a 0.5 gr/L de agua de enjuague a una temperatura superior a 65°C. No posee en su composición elementos que perjudiquen el equipo de inyección, la máquina o las superficies tratadas.

Abrilhantador Concentrado Ecolabel - Sistema Eco Matic

ECO FLASS utiliza-se como aditivo no enxaguamento final em máquinas ou máquinas de lavar loiça de túnel. Devido à sua composição não produz espuma, fornece uma excelente secagem e brilhantado de todos os utensílios lavados. É adequado para trabalhar com qualquer tipo de água, especialmente águas de alta dureza. Sua aplicação se realiza combinada com ECO WASSH. **APTO PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA**

MODO DE UTILIZAÇÃO

Dosar na máquina de 0.1 a 0.5 gr/L de água de enxaguamento a uma temperatura superior à 65°C. Não possui na sua composição elementos que prejudiquem o equipamento de injeção, a máquina ou as superfícies tratadas.

EcoLabel Concentrated Rinsing Aid – Eco Matic System

ECO FLASS is used as an additive in the final rinsing phase on dishwashing machines and tunnels. Due to its composition it does not produce foam, and it gives excellent drying and shining of all the washed utensils. It is suitable to be used with any type of water, especially waters of high hardness. Its application is carried out in combination with ECO WASSH. **APT TO BE USED IN FOOD INDUSTRY.**

APPLICATION

It is dosed into the machine at 0.1-0.5 gr. per liter of rinsing at a temperature higher than 65 °C. water. It does not contain in its composition any elements that could damage the injection equipment, the machine or the treated surfaces.

Liquide de Rinçage Concentré EcoLabel – Système Eco Matic

ECO FLASS est utilisé comme additif de rinçage final dans les machines et tunnels lave-vaisselle. Grâce à sa composition il ne produit pas de mousse, et donne ainsi un excellent résultat de séchage et de brillant à tous les ustensiles lavés. Adéquat pour être utilisé avec tous les types d'eaux, spécialement celles à haute dureté. Il est appliqué en combinaison avec ECO WASSH. **APTE POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE.**

MODE D'EMPLOI

Doser dans la machine entre 0.1–0.1 gr/L. d'eau de rinçage à une température supérieure à 65 °C.

Il ne possède pas dans sa composition d'éléments qui puissent affecter l'appareil d'injection, la machine ou les surfaces traitées.